



## APARATO IMPERMEABILIDAD BEGRAL QUICK TEST



2-0315-0-0

Es el comprobador de impermeabilidad más RÁPIDO que hay en el mercado.

Este aparato fabricado en Suiza es ideal para ser usado en los talleres relojeros y en el control de impermeabilidad en el mantenimiento y cambio de pila.

Equipo autónomo que no precisa ni conexión a la red ni compresor de aire comprimido.

Funciona en seco, sin agua.

Simplemente se coloca el reloj en la cámara apropiada. Se pone encima de la cámara la parte transparente que lleva el manómetro, presionando para que cierre bien y se tira de la bola negra que está al extremo del mango. Al hacer el vacío se obtiene una lectura instantánea. Esta comprobación hay que hacerla 2 veces, una con la caja abierta y otra final con la caja cerrada. La comparación de ambos resultados es la que nos indica el nivel de impermeabilidad de la caja.

Gracias a la amplia tapa transparente, algunos relojes con defecto, pueden ser controlados de nuevo para localizar el punto de fuga de forma visual. Si aplicamos una emulsión en la corona, cristal y fondo del reloj, las burbujas o pompas aparecerán donde el reloj no es impermeable.

El aparato está preparado para controlar cualquier tipo de caja. No tiene en cuenta ni atmósferas ni metros de profundidad. Verifica las posibles fugas de aire de la caja, indicándonos si es impermeable o no, dependiendo de las características de cada caja.

## Composición:

1 aparato

#### 4 cámaras de distintas medidas

1 frasco emulsión

## Características:

La bomba neumática del aparato opera a 0,5 bar.

Duración del control: de 5 a 10 segundos por control

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Medidas interiores cámaras: | Ø 40 mm altura 10 mm |
|                             | Ø 50 mm altura 12 mm |
|                             | Ø 60 mm altura 15 mm |
|                             | Ø 70 mm altura 22 mm |

Precisión: 0,02 bar

Peso: 0,455 Kg.